



HTML5 & CSS3

# 입력 양식 폼 태그



## <form> 태그

- 입력 양식 컨트롤들을 포함해서 속성에 의해 값을 처리
- action = URL : 폼의 값을 받아서 처리할 URL을 지정
- method = get | post : 폼의 전송 방식을 나타냄
- enctype = MIMETYPE : 폼의 전송 형식을 지정



## <input> 태그

- type 속성을 이용하여 폼 태그의 이너 태그로 텍스트 입력 및 실행 버튼의 양식을 구성하는 태그
- type = text | password | checkbox | radio | submit | reset | file | hidden | button
- name 속성으로 type 속성의 value를 담아 요청 페이지로 전달

<input type="text" value="dominica" name="txtname">

이름 :



## <input> 태그

- 문자를 입력 받는 type=text
- <input type= “text” name=“변수명” value=“초기값” size =표시 문자 수를 지정 , maxlength=입력 할 수 있는 최대 문자 수를 지정/>
- 문자열을 입력 받는 type=textarea
- <input type=“textarea” name=“변수명” cols=“열의 수” rows=“행의 수”>
- 텍스트 영역에 표시되는 초기 문장  
</textarea> ➔ 표시 영역보다 많은 텍스트를 입력하면 스크롤바 생성
- 패스워드를 처리하는 type =“password”
- <input type =“password” name=“변수명”/>
  - 보안이 필요한 문자 입력, ‘.’ 으로 표시

이름 :

암호 :

한줄 이상의 문자열을 출력합니다.



## <input> 태그

- 목록을 여러 개 선택 할 수 있는 type=checkbox
  - <input type=checkbox name="변수명" value="선택값" checked >
  - 체크박스에 표시된 모든 value 속성값 들이 애플리케이션으로 전송
- 목록 중 하나를 선택할 수 있는 type=radio
  - <input type="radio" name="변수명" value="선택값" checked />
  - name 속성값이 같은 그룹에서 value 값을 하나만 선택하여 전달

취미

☒ 여행    ☐ 스키    ☐ 등산    ☐ 쇼핑

성별

☐ 남자    ☒ 여자

<input type="checkbox" checked name="hobby" value="travel">여행

<input type="checkbox" name="hobby" value="ski">스키

<input type="checkbox" name="hobby" value="mountaineering"> 등산

<input type="checkbox" name="hobby" value="shopping"> 쇼핑

<input type="radio" name="sex" value="Male"> 남자

<input type="radio" checked name="sex" value="Female"> 여자

## <input> 태그

- 파일을 선택 할 수 있는 type=file
- 폼 속성 enctype="multipart/form-data" 지정



## <select> 태그

- size :화면에 표시된 목록의 개수
- <option></option> 태그를 이용해서 목록을 표현

<p>

혈액형 : <br> <select name="blood">

<option value="A">A 형

<option value="B">B 형

<option value="O">O 형

<option value="AB">AB 형

</select>

</p>

혈액형 :

